



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2971540

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH1-2000

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: NH1-2000</p> <p>商 标: CHINT/正泰</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-11-10</p> <p>完成日期: 2018-12-05</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>																		
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>																			
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见附页</p>																			
<p>主检: 邵吉福 日期: 2019.01.12</p> <p>审核: 程彦敏 日期: 2019.01.12</p> <p>签发: 魏秋媛 日期: 2019.01.12</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2019 年 01 月 12 日</p>																		
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>外壳颜色变更</td> <td>颜色: 暖灰</td> <td>颜色: 浅灰</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2004010302110950</td> </tr> <tr> <td>原检测报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2009CCC0302-788294</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	外壳颜色变更	颜色: 暖灰	颜色: 浅灰	原证书编号	2004010302110950		原检测报告编号	C009-A2009CCC0302-788294		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																	
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																	
外壳颜色变更	颜色: 暖灰	颜色: 浅灰																	
原证书编号	2004010302110950																		
原检测报告编号	C009-A2009CCC0302-788294																		
原检测单位	上海电器设备检测所																		

附页:

型号: NH1-2000

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ith: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

Ue: AC400V;

Ie: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

Icw: 50kA/1s;

Icm(峰值): 105kA;

使用类别: AC-21A;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20(仅正面);

配用的辅助触头:

型号: AX-12;

常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC;

Ith: 6A;

AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;

DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A