



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC产品认证

## 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-961771  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, CJX2-32\*\*N,  
NC1-32\*\*N, CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ  
(\*\*=触头种类和数量)

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=触头种类和数量) 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-07-11 完成日期: 2022-07-26	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一																
主检: 高旭帆 日期: 2022-08-18																
审核: 刘丽丽 日期: 2022-08-18																
签发: 潘青青 日期: 2022-08-18																
备注:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页二</td> <td>见附页二</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304009852</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901- V2021CQC107502-794794</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页二	见附页二	原证书编号	CQC2002010304009852		原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-794794		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页二	见附页二														
原证书编号	CQC2002010304009852															
原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-794794															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

## 附页一：

CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ (\*\*=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:50A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;

Us: AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,  
440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);

DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;

CJX2-32\*\*、NC1-32\*\*、CJX2-32\*\*N、NC1-32\*\*N : IP20 (仅适用于正前侧) ; ;

CJX2-32\*\*FZ、NC1-32\*\*FZ: IP50 (不含接线端子) ;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;

