

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307002133



浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: DZ20L-400; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307002133



产品系列、型号、规格(附件):

DZ20L-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V; In: 200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 20; Ics: 10kA; Icu: 20kA; IΔm: 5kA; IΔn: 单档 (非延时型): 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档 (延时型): 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调 (非延时型): 0.05A/0.1A/0.2A, 0.1A/0.2A/0.3A, 0.2A/0.3A/0.5A; AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭), 4P (3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: Ith: 6A; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.2A; 不适用于隔离用

型号解释:

DZ 20 L - 300 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(1)塑料外壳式断路器
(2)设计代号
(3)电子式剩余电流动作保护
(4)壳架等级及额定绝缘电压
(5)极数及脱扣器类型: 正极四极 (代号 3N)
(6)脱扣器类型及附件代号 (见表 1)
(7)用途代号: 框架保护用元代号: 电动机保护用 (代号 Y)
(8)剩余电流动作功能代号: 带延时型元代号: 延时型代号 Y
(9)缺相保护功能代号: 不带缺相保护元代号: 带缺相保护代号 U
(10)剩余电流脱扣器型式代号 (见注 1)
(11)端子代号: 常闭触点元代号: 透明盖 (T)

注 1:
剩余电流脱扣器型式分:
当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (元代号) ...不带剩余电流报警模块;
当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (元代号) ...一常闭剩余电流报警模块;
表 1 脱扣器型式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁脱扣器
无附件	200	300
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
合励脱扣器, 辅助触头	240	340
合励电压脱扣器, 辅助触头	370	370

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。