

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009897

发证日期: 2022 年 08 月 12 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	信号灯及按钮 ND16,NP8;Ui:400V(ND16);500V(NP8); Uimp:2.5kV; Ith:10A;AC-15:415V/1.9A,240V/3A,120V/6A; DC-13:250V/0.27A,125V/0.55A,24V/6A; 外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带 C 的)、IP40 (常规信号灯)、IP20(蜂鸣器); NP8: IP54 (操作面); 安装孔径: Φ 22mm; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009897

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N D 16 - □□ □□ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 企业特征代号;
2. 信号灯;
3. 设计序号;
4. 基本规格代号: 22 表示信号灯颈部直径;
5. 辅助规格代号 (见表 1);
6. 结构分类代号: 2 表示电阻式, 4 表示电容式, 无数字表示蜂鸣器;
7. 带字母 C 表示头部防护等级 IP65, 带 K2 表示抗干扰信号灯, 无字母为 IP40, 蜂鸣器为 IP20;
8. 额定工作电压, 带 F 表示可装于电容柜的放电灯;
9. 信号灯颜色: 红、绿、黄、蓝、白;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009897

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表1 辅助规格代号

辅助规格代号	内容含义	辅助规格代号	内容含义
A	平面梅花圆形灯罩	AS	超短型平面梅花圆形灯罩
B	平面圆台形灯罩	BS	超短型平面圆台形灯罩
C	弧面波纹圆形灯罩	CS	超短型弧面波纹圆形灯罩
D	弧面圆形灯罩	DS	超短型弧面圆形灯罩
S	双色灯	BK	快速接线型
FS	蜂鸣器（断续闪烁式）	LC	蜂鸣器（连续长亮式）
F	蜂鸣器（断续式）	L	蜂鸣器（连续式）

注：LED电压：AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、240V、380V、400V；
AC 110V、127V、220V、230V、240V、380V、400V；



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009897

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

N P 8 - □ □ □□ / □□ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 企业特征代号;
2. 按钮;
3. 设计序号;
4. 常开触头数 (用数字表示);
5. 常闭触头数 (用数字表示);
6. 型式代号 (见表 2);
7. 辅助代号 (见表 2);
8. 空缺: 塑料头部, J: 金属头部;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009897

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

表2 型式代号及辅助代号

型式代号	含义	辅助代号	颜色备注
BN	平钮		1(白)2(黑)3(绿) 4(红)5(黄)6(蓝)
GN	高钮		
M	蘑菇头复位钮	1、 $\phi 40$ 2、 $\phi 60$ 3、 $\phi 30$	1(白)2(黑)3(绿) 4(红)5(黄)6(蓝)
ZS	蘑菇头自锁转动复位钮		4(红)
MD	带灯蘑菇头复位钮		
SD	带灯双头钮		1(白)3(绿)4(红) 5(黄)6(蓝)7(橙)
XD	带灯旋钮	21、二位置锁定 22、二位置复位 31、三位置锁定 33、三位置复位	1(白)2(黑)3(绿) 4(红)5(黄)6(蓝)
X	旋钮		
Y	钥匙钮		
S	双头钮	37、左位置锁定右位置复位 38、右位置锁定左位置复位	
BND	带灯平钮		1(白)3(绿)4(红) 5(黄)6(蓝)7(橙)
GND	带灯高钮		
D	指示灯		

注: 头部防护等级: IP54(操作面)

LED 电压: U_e : AC/DC 6V、12V、24V、36V、AC 110V~220V



中国质量认证中心